




Globales®
Soluciones en puertas

HDF PRINTED

PRINTED EBANO

CARACTERÍSTICAS

Familia	Moldeadas
Modelo	Printed Ebano
	Tableros de HDF termoformados, con diseños impresos
Orientación Veta	Vertical
Ambientes	Interiores
Medidas	Altura 2,000-2,400 mm
	Ancho 600-950 mm
	Espesor 33 mm
Material del tablero	Tableros de HDF
Material de largueros	Madera sólida
Material de armadores	Madera sólida
Opciones de diseño	Lisa, ruteados lineales <i>*(ver hoja anexa de diseños)</i>
Color	Ebano
Garantía	12 meses



*Condiciones varían según país. Imágenes con fines ilustrativos.




DETALLES	DESCRIPCIÓN	RECOMENDACIÓN DE USO Y MANTENIMIENTO
— Puerta con láminas impresas — 33 mm de espesor — Diseños texturados — Disponible hasta 2.40 m de altura — Disponible en anchos de hasta 0.95 m	Tableros de HDF (High Density Fiber) , comprimida con fibras de madera de alta densidad 896 kg/m3 impresa con diseño Ebano. Estructura perimetral de madera de pino, calibrada y seca al 12% de humedad. Adhesivo de Acetato de Polivinilo. Relleno de poliestireno expandido o honey comb.	Para un mantenimiento rutinario (limpiar excesos de polvo) se recomienda limpiar con un paño húmedo.

ALMACENAJE E INSTALACIÓN	GARANTÍA
Recomendaciones de Instalación — Al momento de realizar la instalación, guiarse con el manual correspondiente de puertas HDF. — Se sugiere utilizar bisagras de sobreponer, para evitar encasillados de bisagras. — Para la perforación exacta del agujero de cerradura, guiarse por el plano autorizado. — Los marcos y contramarcos, pueden ser instalados con tornillería, espuma de poliuretano y clavillo. Recomendaciones de Almacenaje — Evite arrastrar las puertas con alguna superficie ni unas con otras y mantenerlas limpias. — Almacenar en un lugar bajo techo, superficie plana, en área ventilada y seca. — Las puertas no deben ser expuestas a cambios extremos de temperatura y/o humedad. — Las puertas no deben de instalarse hasta que las fundiciones, pisos de concreto estén curadas y secas. — Conservar la bolsa de polietileno hasta su instalación. Almacenar en forma horizontal. — No estibar más de 1 paquete (tarima) de 40 unidades y no colocar objetos o materiales encima de las mismas. — Instalar el marco y puerta con último paso de la construcción. — Proteger la puerta y marco después de instalada con 1 bolsa de polietileno.	Garantía de 12 meses a partir de fecha factura Globales, contra defectos de fabricación que de acuerdo a juicio del departamento técnico provengan del proceso de fabricación o de los materiales utilizados. No Aplica Garantía — Ajustes sobre los cantos de la puerta. — Si la puerta sufre modificaciones a la estructura original. — Daños causados por el proceso de instalación de la puerta. — Deflectaciones por excesos de humedad producidos en el área de instalación. — Daños causados por manipulación. — Daños causados en obra por condiciones de la misma.




DISEÑOS


Lisa




Mangú




Praga




Ormo




Natura



Victoria



Forest



*Diseños sujetos a la disponibilidad por país