

1. PRODUCTOS:

- Angelus Gray
- Boardwalk

- Sparta
- Veredas

- *Yellowstone Gray AC*
- *Roial*

2 – INFORMACIONES TECNICAS DEL PRODUCTO

Características Geométricas y Visuales	Unidades	Limites
Formato	cm	60 X 60
Dimensión de fabricación	mm	4: 595,4 x 595,4 5: 597,0 x 597,0 6: 598,6 x 598,6 7: 600,2 x 600,2
Espesor	mm	7,4
Desvio de W en relación a N no modular	%	± 2,0
	mm	± 5,0
Desvio de dimensión media de Sw	%	± 0,6
	mm	± 2,0
Espesor: desvio de e en relación al e_w	%	± 5,0
	mm	± 0,5
Retitud de los lados	%	± 0,5
	mm	± 1,5
Ortogonalidad Curvatura central Curvatura lateral Empeno	%	± 0,5
	mm	± 2,0
Aspecto superficial	%	≥ 95
Características Físicas	Unidades	Limites
Absorción de agua	%	6 à 10
Módulo de resistencia a la flexión	MPa	≥ 18
Carga de ruptura	N	≥ 500
Expansión por humedad	mm/m	≤ 0,6
Resistencia al Gretamento		No Gretar
Coeficiente de atrito		< 0,4:
Local de Uso	LC: Entornos residenciales con y sin acceso a la calle, como baños, salones, dormitorios, cocinas, garages y porches cubiertos. Zonas comerciales de poco tráfico.	
Resistencia a las manchas de agua Sí: Cemento Beige Plus; Cemento Natural Plus; Napoli White Plus, Napoli Gray Plus.	No: Angelus Gray, Boardwalk, Sparta, Veredas.	
Características Químicas	Esmaltado	
Resistencia al manchamento	≥ clase 3	
Resistencia a los agentes químicos	Esmaltado	
Usos domésticos y de tratamiento en piscinas	≥ clase GB	
Ácidos y álcalis de baja concentración	GLB	