

1. PRODUCTOS:

- | | | |
|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Corato Beige • Corato Black • | <ul style="list-style-type: none"> • New Buzios White • New Pacific White • Safira Beige | <ul style="list-style-type: none"> • Safira Blue • Safira Gris • Silicato |
|---|---|--|

2 – INFORMACIONES TECNICAS DEL PRODUCTO

ABNT NBR ISO 13006 – Grupo B11b.

Características Geométricas y Visuales	Unidades	Limites
Formato (N)	cm	31 X 60
Dimensión de fabricación (Sw)	mm	B.4: 308,0 x 600,6 B.5: 309,6 x 602,2 B.6: 310,5 x 603,8 B.7: 311,3 x 605,4
Espesor	mm	Silicato: 7,4- Outros: 8,0
Desvio de W en relación a N no modular	%	± 2,0
	mm	± 5,0
Desvio de dimensión media de Sw	%	± 0,6
	mm	± 2,0
Espesor: desvio de e en relación al e_w	%	± 5,0
	mm	± 0,5
Retitud de los lados	%	± 0,5
	mm	± 1,5
Ortogonalidad	%	± 0,5
Curvatura central		
Curvatura lateral	mm	± 2,0
Empeno		
Aspecto superficial	%	≥ 95

Características Físicas	Unidades	Limites
Absorción de agua	%	6 à 10
Módulo de resistencia a la flexión	MPa	≥ 18
Carga de ruptura	N	Silicato ≥ 500 - Outros ≥ 800
Expansión por humedad	mm/m	≤ 0,6
Resistencia al Gretamento		No Gretar
Coeficiente de Atrito		< 0,4
Lugar de uso		*LA
Resistencia a las manchas de agua		No
Características Químicas		Esmaltado
Resistencia al manchamento		≥ clase 3
Resistencia a los agentes químicos		Esmaltado
Usos domésticos y de tratamiento en piscinas		≥ clase GB
Ácidos y álcalis de baja concentración		GLB

*LA: Paredes internas y externas cubiertas.