

FICHA TÉCNICA



INODORO INTELIGENTE HDE3016T

HDE3016T



Wall

Unit: inches



Features :

- S-trap: A=305mm roughing-in
- Rimless, jet siphonic flushing system
- Flush Volume: 4.8 L
- Power Supply: AC110V~60Hz
- Heating Mode: Instant heat type
- Water Supply Pressure: 0.18~0.55Mpa
- Control: Remote control and rotary knob
- Open-close: Auto/Manual lid opening
- With ETL & CUPC certification

Size:

- Product Size: 685 x 398 x 497mm
- Package Size: 775 x 492 x 565mm

Descripción del producto

El **HDE3016T** es un inodoro inteligente de diseño moderno que integra funciones avanzadas de higiene, confort, automatización y seguridad. Incorpora limpieza posterior y frontal con agua, calentamiento instantáneo, asiento calefaccionado, secado con aire caliente, desodorización, esterilización UV de la boquilla y múltiples opciones de descarga y control. Su sistema de descarga **Jet Siphonic** ofrece una evacuación eficiente con un consumo de **4.8 L por descarga**.

Especificaciones generales

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN
Modelo	HDE3016T
Tipo de producto	Inodoro inteligente
Sistema de descarga	Jet Siphonic / sifónico con chorro
Volumen de descarga	4.8 L
Tipo de salida	S-Trap
Distancia de descarga	305 mm / 12 pulgadas
Alimentación eléctrica	AC 110 V ~ 60 Hz
Modo de calentamiento	Calentamiento instantáneo por flujo de agua
Presión de suministro	0.18–0.55 MPa
Apertura de tapa	Automática y manual
Control	Control remoto inalámbrico 2.4G

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN
Certificaciones indicadas	ETL y cUPC
Dimensiones del producto	685 × 398 × 497 mm
Dimensiones del empaque	775 × 492 × 565 mm

Funciones y tecnologías integradas

• 1. Limpieza trasera regular.	• 2. Limpieza frontal regular.
• 3. Calentamiento instantáneo del agua mediante calentador de flujo.	• 4. Movimiento de la barra rociadora hacia adelante y atrás para ampliar el área de limpieza.
• 5. Limpieza alternada con agua caliente y fría para masaje de flujo de agua.	• 6. Ajuste de la temperatura del agua de limpieza.
• 7. Regulación de la presión del agua de limpieza.	• 8. Ajuste de las posiciones delantera y trasera de la barra rociadora.
• 9. Autolimpieza de la barra rociadora antes de cada ciclo de limpieza.	• 10. Boquillas de limpieza fabricadas con materiales antibacterianos.
• 11. Filtro de superficie PP.	• 12. Asiento calefaccionado.
• 13. Ajuste de la temperatura del aro del asiento.	• 14. Secado con aire caliente en la posición de limpieza.
• 15. Regulación de la temperatura del aire caliente.	• 16. Activación automática de la función de desodorización después del uso.
• 17. Sensor integrado en el aro del asiento.	• 18. Descenso gradual y cierre suave de la cubierta y aro del asiento.
• 19. Iluminación LED nocturna integrada en la cubierta.	• 20. Descarga mediante interruptor de arranque.
• 21. Control remoto inalámbrico 2.4G.	• 22. Descarga mediante batería en caso de corte de energía.
• 23. Activación automática de la descarga al levantarse del asiento.	• 24. Descarga mediante control remoto.
• 25. Funcionamiento normal de la descarga incluso con baja presión externa de agua.	• 26. Liberación automática de agua al sentarse para prehumedecer la cerámica.
• 27. Apertura automática de la tapa al detectar la aproximación de una persona.	• 28. Apertura o cierre de la tapa o aro mediante interruptor de pie.
• 29. Protecciones contra altas y bajas temperaturas del agua, burbujas de agua, altas temperaturas del aire, fugas, quemaduras y bajo flujo de agua, entre otras.	• 30. Esterilización de la boquilla mediante radiación ultravioleta (UV).
• 31. Diagnóstico automático y emisión de alarma ante anomalías.	• 32. Protección durante periodos prolongados de uso: reduce automáticamente la temperatura del aro para ayudar a prevenir sobrecalentamiento.

Beneficios destacados

Higiene avanzada: limpieza frontal y posterior, boquilla antibacteriana, autolimpieza y esterilización UV.

Mayor confort: agua caliente instantánea, asiento calefaccionado, masaje y secado con aire caliente.

Funcionamiento inteligente: apertura automática, descarga automática, control remoto y accionamiento mediante interruptor de pie.

Seguridad y respaldo: múltiples protecciones, diagnóstico de anomalías y descarga de emergencia mediante batería.

Nota: La imagen suministrada identifica el producto como HDE3016T. La lista detallada de 32 funciones fue suministrada bajo la referencia HDE3016TA y se ha incorporado íntegramente en esta ficha técnica.