

Ficha técnica

Artículo:	Lavadero
Modelo:	D1263
Material:	Piedra microcristalina
Acabado:	Esmerilado y pulido
Tamaño:	1200x630mm
Color:	Blanco cálido
Absorción de agua:	E<=0,1 % (estándar de prueba: <=0,5 %)
Dureza Barcol:	38
Resistencia a la carga	En el centro de la superficie inferior de lavado: aplicar una carga de 1,1 kN y mantenerla durante 10 minutos. Después de la prueba, no se observan daños visibles.
Resistencia a la contaminación:	37 (estándar de prueba: <=38)
Resistencia al agua caliente:	Rociar agua a una temperatura de $(65 \pm 5) ^\circ\text{C}$, con un caudal de $(0,09 \pm 0,01)$ L/s, de forma continua durante 60 minutos desde una altura de 1 m sobre el centro de la parte inferior del producto. Después de la prueba, el número de grietas no supera 5 y el número de burbujas no supera 10, de las cuales el número de burbujas con un diámetro superior a 10 mm no supera 5, y no se presenta decoloración ni pérdida de color evidente.
Resistencia a productos químicos domésticos	Después de la prueba de resistencia a productos químicos domésticos, la superficie de los productos sanitarios no cerámicos no presenta daños evidentes. Cualquier daño menor puede eliminarse frotando suavemente con papel de lija de grano 600. El grado de daño no afecta el funcionamiento del producto, y este puede restaurarse fácilmente a su condición original.
Ventajas:	1. Moldeado integral, sin juntas e higiénico Conexión sin juntas entre la cubierta y el lavadero, sin moho, sin ennegrecimiento y sin rincones difíciles, fácil de limpiar. 2. Superficie densa y resistente a las manchas Baja absorción de agua, resistente a la penetración de detergentes para ropa y sarro; fácil de limpiar, resistente a ácidos y álcalis. 3. Textura cálida y confortable No es tan fría como la cerámica o la piedra; agradable al tacto y más cómoda para el uso en lavandería. 4. Buena tenacidad, difícil de romper Resistente a los golpes cotidianos, más duradero y seguro que la cerámica. 5. Altamente personalizable Tamaño y forma personalizables, uno o dos senos, con tabla de lavar; adecuado para diferentes espacios de balcón. 6. Ligero y fácil de instalar Baja exigencia de capacidad de carga del mueble, facilitando el transporte y la instalación. 7. Reparación de rayones menores Los rayones menores pueden restaurarse con papel de lija fino, manteniendo una buena apariencia durante un uso prolongado.
Dibujo:	The drawing shows two views of the D1263 washing machine unit. The top view shows a rectangular unit with a width of 1200mm and a depth of 630mm. It features a central circular opening with a diameter of 420mm, a rectangular opening to the right with a width of 245mm, and a smaller circular opening to the left with a diameter of 100mm. The unit is shown with a 40% cutaway to reveal the internal structure. The front view shows the unit with a width of 655mm and a depth of 45mm. The unit is labeled D1263.