

FICHA TÉCNICA

Lanco® Supra Latex Blanco 1/4 Galón

Pintura 100% acrílica de acabado mate para interiores y exteriores

Marca	Lanco®
Producto	Supra Latex
Código / SKU	VA950-5
Color	Blanco
Presentación	1/4 galón (cuarto)
Tipo	Pintura de resina acrílica / 100% acrílica
Acabado	Mate
Uso	Interior y exterior
Superficies	Concreto, bloques de cemento, estuco, madera y metal debidamente preparados
Aplicación	Brocha, rodillo o pistola/atomizador
Secado al tacto	30–60 minutos
Repintado	2–4 horas
Cobertura práctica	400–450 ft ² /gal (37–42 m ² /gal)
Cobertura aprox. por 1/4 gal	100–112.5 ft ² (9.3–10.5 m ²)
Dilución	No requiere dilución
Limpieza	Agua
Resistencia	Hongos, amarillamiento, agrietamiento, descascaramiento, desprendimiento y decoloración

Descripción

Lanco Supra Latex es una pintura 100% acrílica de acabado mate, formulada para uso interior y exterior. Está diseñada para brindar protección duradera, buen poder cubriente y óptima retención del color, con resistencia al amarillamiento, agrietamiento, descascaramiento, desprendimiento y decoloración. Su fórmula proporciona un acabado suave y uniforme y ayuda a resistir la formación de hongos en la película seca.

Aplicaciones

- Muros y superficies interiores y exteriores.
- Concreto, bloques de cemento y estuco debidamente preparados.
- Madera y superficies metálicas previamente preparadas.
- Trabajos residenciales, comerciales y de mantenimiento.

Preparación y aplicación

La superficie debe encontrarse limpia, seca, firme y libre de polvo, grasa, suciedad, pintura suelta y otros contaminantes. Las superficies nuevas o problemáticas deben recibir la preparación y base compatibles recomendadas por Lanco. Aplicar

con brocha, rodillo o pistola. El producto no requiere dilución. No aplicar cuando la temperatura del aire o superficie sea inferior a 10 °C (50 °F) ni cuando las condiciones ambientales puedan afectar el secado o exista lluvia inminente.

Ventajas principales

- 100% acrílica.
- Acabado mate suave y uniforme.
- Uso interior y exterior.
- Buena cobertura y retención de color.
- Resistencia a hongos en la película seca.
- Fácil aplicación y limpieza con agua.
- Resistencia al amarillamiento, agrietamiento y descascaramiento.

Nota sobre rendimiento

El rendimiento indicado es orientativo. La cobertura real depende de la porosidad, textura, preparación de la superficie, método de aplicación y espesor de película. La referencia comercial de Lanco/Do it Center indica hasta 450 ft² por galón, mientras que HOPSA publica una recomendación práctica de 400–450 ft² por galón. Por ello, para esta presentación se usa un rango práctico de aproximadamente 100–112.5 ft² por 1/4 galón.

Fuentes

Información contrastada con Lanco Panamá, donde Supra Latex figura como pintura 100% acrílica mate para interior y exterior, y con distribuidores panameños que identifican específicamente el código VA950-5 como Supra Latex Blanco 1/4 galón. Las especificaciones pueden cambiar por revisión del fabricante; consultar siempre el TDS/SDS vigente antes de la aplicación.